

Zakres nr 13

Lp.	Zakres prac	Obmiar		jedn. miary	cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie nawierzchni z betonu - grub. nawierzchni ok 15 cm.	3,00*2,50	7,50	m ²		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyt żelbetowych pełnych.	3,00*2,50	7,50	m ²		
3	Mechaniczne cięcie szczelin w asfalcie gr. ok 11 cm.	2,50*2+3,00*2	11,00	mb		
4	Wykopy ziemne wykonywane mechanicznie .	3,00*2,50	7,50	m ³		
5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	3,00*2,50	7,50	m ²		
6	Wykonanie warstwy odcinającej, grubość warstwy po zagęszczeniu ok 15 cm - z piasku zagęszczonego mechanicznie.	3,00*2,50	7,50	m ²		
7	Podbudowa z tłucznia naturalnego zagęszczonego: frakcja 31,50-63,00 mm (tłuczeń) zaklinowana kruszywem zagęszczonym, łamany frakcja 0-31,50 mm (kliniec), łączna grubość podbudowy po zagęszczeniu 50 cm.	3,00*2,50	7,50	m ²		
8	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	3,00*2,50	7,50	m ²		
9	Regulacja wysokości wjazdów 24 t wraz z pierścieniem odciążającym (wymiana na nowe).	1	1,00	szt.		
10	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szarej BEHATON, spoiny wypełnione piaskiem (dla ciągów piesznych).	3,00*2,50	7,50	m ²		
11	Wywóz urobku, utylizacja, uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.	(3,00*2,50)*0,85+(3,00*2,50)*0,15+(3,00*2,50)*0,15	8,63	m ³		
SUMA						