

Zakres nr 14						
Lp.	Zakres prac	Obmiar		jedn. miary	cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grub. nawierzchni 4 cm.	1,50*3,00	4,50	m <sup>2</sup>		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyt żelbetowych pełnych.	1,80*3,00+1,50*3,00	9,90	m <sup>2</sup>		
3	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej.	1,80*3,00	5,40	m <sup>3</sup>		
4	Mechaniczne cięcie szczelin w asfalcie gr. ok 11 cm.	1,50*2+3,00	6,00	mb		
5	Korytowanie o głębokości 55cm.	1,80*3,00+1,50*3,00	9,90	m <sup>2</sup>		
6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	1,80*3,00+1,50*3,00	9,90	m <sup>2</sup>		
7	Wykonanie warstwy odcinającej, grubość warstwy po zagęszczeniu ok 15 cm - z piasku zagęszczonego mechanicznie.	1,80*3,00+1,50*3,00	9,90	m <sup>2</sup>		
8	Podbudowa z tłucznia naturalnego zagęszczonego: frakcja 31,50-63,00 mm (tłuczeń) zaklinowana kruszywem zagęszczonym, łamanym frakcja 0-31,50 mm (kliniec), łączna grubość podbudowy po zagęszczeniu 50 cm.	1,80*3,00+1,50*3,00	9,90	m <sup>2</sup>		
9	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	1,80*3,00+1,50*3,00	9,90	m <sup>2</sup>		
10	Regulacja wysokości wpustów wraz z pierścieniem odciążającym (wymiana na nowe).	1	1,00	szt.		
11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca - z AC 16W, grubość warstwy 8 cm.	1,50*3,00	4,50	m <sup>2</sup>		
12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna - z AC 11S, grubość warstwy 4 cm.	1,50*3,00	4,50	m <sup>2</sup>		
13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szarej BEHATON, spoiny wypełnione piaskiem (dla ciągów piesznych).	1,80*3,00	5,40	m <sup>2</sup>		
14	Wywóz urobku, utylizacja, uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.	(1,80*3,00)*0,55+(1,50*3,00)*0,55	5,45	m <sup>3</sup>		
SUMA						