

Zakres nr 4

Lp.	Zakres prac	Obmiar		jedn. miary	cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grub. nawierzchni 4 cm.	10,00*6,00	60,00	m ²		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - płyt żelbetowych pełnych.	10,00*6,00	60,00	m ²		
3	Mechaniczne cięcie szczelin w asfalcie gr. ok 11 cm.	10,00*2+6,00*2	32,00	mb		
4	Wykopy ziemne wykonywane mechanicznie .	10,00*6,00	60,00	m ³		
5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	10,00*6,00	60,00	m ²		
6	Wykonanie warstwy odcinającej, grubość warstwy po zagęszczeniu ok 15 cm - z piasku zagęszczonego mechanicznie.	10,00*6,00	60,00	m ²		
7	Podbudowa z tłucznia naturalnego zagęszczonego: frakcja 31,50-63,00 mm (tłuczeń) zaklinowana kruszywem zagęszczonym, łamanym frakcja 0-31,50 mm (kliniec), łączna grubość podbudowy po zagęszczeniu 50 cm.	10,00*6,00	60,00	m ²		
8	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	10,00*6,00	60,00	m ²		
9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca - z AC 16W, grubość warstwy 8 cm.	10,00*6,00	60,00	m ²		
10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna - z AC 11S, grubość warstwy 4 cm.	10,00*6,00	60,00	m ²		
11	Wywóz urobku, utylizacja, uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.	(10,00*6,00)*0,85+(10,00*6,00)*0,15+(10,00*6,00)*0,10	66,00	m ³		
SUMA						